

SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A DOPPIA FORBICE

# JUMBO LIFT NT

**FLESSIBILITA' E TECNOLOGIA**

Con tecnologia brevettata

**HyperFlow<sup>®</sup>**  
technology

CON  
TECNOLOGIA



## ESPERTO IN VERSATILITA'

- ✓ Altezza pedana molto bassa per installazioni a pavimento o incasso
- ✓ Pedane a lunghezza regolabile
- ✓ Con tecnologia NT e la brevettata HyperFlow<sup>®</sup>: 100% idraulico, 100% sicuro

**3500 KG | 4000 KG**

SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO A DOPPIA FORBICE

# JUMBO LIFT NT

**Veloce, versatile e sempre pronto**

Un versatile doppia forbice, adatto per un diverse tipologie di lavori e veicoli, dalla piccola vettura al SUV, alle vetture sportive.

Duraturo e sicuro, con la migliore tecnologia sul mercato: il sistema brevettato HyperFlow®. Nessun interruttore, niente aria compressa, nessun problema.

## Un esperto multifunzione

- ✓ Adatto per un'ampia gamma di veicoli fino ai veicoli commerciali a passo corto
- ✓ Pedane versatili : le Rampe di accesso possono essere bloccate e sbloccate per adattare a veicoli corti o lunghi
- ✓ Costruzione molto bassa: utilizzabile anche su veicoli molto bassi



**Larghezza Flessibile**  
La distanza standard fra le pedane di 800 mm pu' essere variata in fase di installazione per adattarla alle tue esigenze

## 6 ragioni per cui il JUMBO NT richiede poca manutenzione

Con il suo **motore compatto a bagno d'olio** e una **struttura in acciaio di altissima qualità**, il JUMBO NT e' realizzato per durare nel tempo con poca manutenzione. Il JUMBO **non necessita di blocchi meccanici** grazie al **doppio circuito idraulico** con sistema di **sincronizzazione automatica**. Praticamente senza componenti elettrici e pneumatici per una rapida e semplice installazione. Tutte le articolazioni sono con boccole autolubrificanti con pipetta di ingrassaggio per assicurare lunga durata nel tempo.



## PRINCIPALI VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- **Adatto per moltissimi veicoli**  
Pedane molto basse e regolabili
- **Altezza di sollevamento**  
Corsa effettiva di sollevamento di 2000 mm
- **HyperFlow® Tecnologia**  
Bassa manutenzione e perfetta sincronizzazione
- **Versatile**  
Larghezza di installazione variabile, senza necessita' di aria, facile da riposizionare

JUMBO LIFT NT 3500, 4000: OFFRIAMO LA GIUSTA PORTATA PER OGNI AUTOFFICINA



Pedane molto basse: perfetto per vetture sportive



Pedane regolabili : sistema di blocco e sblocco con una mano



Versioni per installazioni a pavimento o ad incasso



## SCEGLI IL JUMBO PERFETTO PER TE

JUMBO LIFT NT	3500	4000
Portata (kg)	3500	4000
Tempo approssimativo di sollevamento (sec)	35	35
Altezza di sollevamento (mm)	2000	2000
Altezza rampa (mm)	105	135
Profondita' fossa installazione (mm)	105	135
Larghezza di installazione raccomandata (mm)	2020	2020
Larghezza pedane (mm)	610	610
Lunghezza pedane (mm)	1460-2160	1460-2160
Motore (kW)	3	3
Alimentazione (V/Hz)	400/50	400/50

Accessori	3500	4000
Tamponi in gomma a piramide troncata	✓	✓
Tamponi in polimero 50 x 150 x 340 mm	✓	✓
Tamponi in polimero 100 x 150 x 340 mm	✓	✓
Rampe aggiuntive per veicoli molto bassi/set=4 pezzi	✓	✓

Trattamenti superficiali opzionali	3500	4000
Duplex Color ZINQ per ambienti corrosivi	✓	✓
Zincatura a caldo	✓	✓

### ACCESSORI



Tamponi a troco di piramide



Tamponi in tecnopolimero  
50 x 150 x 340 mm



Tamponi in tecnopolimero  
100 x 150 x 340 mm

**Sono disponibili altri accessori**