



Die Position des Bedienaggregates kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen, Leerrohre zu verlängern.

The Position of the operating unit can be adapted. If necessary extend the power supply lines and the empty conduit.

Leerrohre mit 10mm Überstand über OKFFB gegen Wassereintritt

Leerrohre mit Zugdrähten ausstatten.
Equip the empty pipe with pull wire

Bauseits am Bedienaggregat bereitzustellen:
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Absicherung: 16 Ampere träge
Kabellänge: ca.2m, 5x2,5mm²

Prepared by customer at the main operating unit:
power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag
cable diameter: 5x 2,5m²
cable length: approx.2m

Tragfähigkeit: 3500 kg capacity

All dimensions in millimeter subject to alterations!

Alle Maße in Millimeter. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

032JL00005 (nur zur internen Verwendung)		Datum	Name	Jumbo 3500 NT HFC Überflur mit Leerrohr		
Bearb.	04.04.17	mh				
Gepr.						
		Norm				
 www.nussbaum-group.de				8571_NB		
a	Universalaggregat hinzu	22.08.17	mh			
Nr	Aenderung	Datum	Name	Urspr.	Ersatz fuer:	Ersatz durch: