



SPRINTER NT

3500 KG

360°
Access

Rampas dinámicas: Las rampas se pueden bloquear y desbloquear para ajustar la longitud de la plataforma y adaptarla a vehículos largos o cortos

NT
by
Nussbaum

Tecnología NT
de Nussbaum



Ajustable ancho y longitud:

Además de las rampas extensibles y del ancho de montaje ajustable, el SPRINTER NT XTend cuenta con extensiones extensibles.

La unidad hidráulica de alto rendimiento y bajo nivel de ruido garantiza un funcionamiento suave y tiempos de elevación y descenso reducidos.

LA SOLUCIÓN EN BAJA ALTURA

- Instalación sobre un foso o a nivel del suelo
- La potente unidad de accionamiento hidráulica garantiza tiempos reducidos de subida y bajada
- Sistema totalmente hidráulico sin componentes neumáticos en el elevador
- Sin barra de torsión entre las plataformas
- Las plataformas antideslizantes están galvanizadas y las rampas de acceso se pueden bloquear manualmente
- Elevador de tijera de baja altura con recogida directa
- Robusta estructura de acero
- Abarca la mayor parte de las actividades de su taller

LEVANTA INCLUSO VEHÍCULOS PESADOS DE HASTA 3,5 T

Cubre la mayor parte de las actividades del taller

El SPRINTER NT es una solución eficaz para el servicio de neumáticos, la pintura, la carrocería y mucho más.

El acceso de 360° le ofrece un amplio abanico de posibilidades. El SPRINTER NT puede instalarse tanto sobre un foso de servicio como a nivel del suelo, lo que garantiza una comodidad de trabajo óptima.

Sistema hidráulico fiable

El elevador está equipado con dos sistemas hidráulicos independientes, cada uno de los cuales cuenta con dos cilindros que funcionan en sistema maestro-esclavo (secuencia de comandos), lo que garantiza un funcionamiento preciso, seguro y suave. La potente unidad hidráulica, de bajo nivel de ruido y con accionamiento mediante pulsadores, garantiza tiempos de subida y bajada reducidos. El SPRINTER NT no requiere ni control electrónico de sincronización, ni finales de carrera electrónicos. Esto garantiza la máxima fiabilidad.

RÁPIDO Y VERSÁTIL

MODELO	3500	3500 X-Tend
Capacidad (kg)	3500	3500
Tiempo ascenso / descenso (Seg)	15	15
Altura elevación (mm)	970	970
Altura de construcción (mm)	102	102
Ancho total (mm)	1800	1880
Ancho plataforma (mm)	450	530
Largo plataforma (mm)	1400-2007	1550-2320
Alimentación (V / Hz / A)	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Motor (kW)	3	3



Se puede instalar sobre un foso o a nivel del suelo para garantizar una comodidad óptima durante el trabajo




Elevador galvanizado en caliente para obtener una mayor protección

ACCESORI



Incluye 4 tacos de apoyo de polímero (50 x 150 x 340 mm)



4 tacos de apoyo de polímero (100 x 150 x 340 mm)



Rampas tuning para vehículos con muy poca altura / kit, 4 unidades



Soporte piramidal

Más accesorios disponibles